


H2 PRO EXTREME CSP

- 3 in 1 vaste ronde inbouwspot.
 - 2200K, 2700K of 3000K naar keuze via een schakelaar aan de achterkant van het armatuur.
 - IP65 boven- en onderkant.
 - Met bescherming tegen corrosie en zoutnevel, geschikt voor kustgebieden.
 - Bevestiging met veren.
 - Werkt zonder omvormer.
 - Dimbaar, compatibel met fase-aan- en fase-uit-dimmers.
- Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig D.



CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
H2EXT1B	MAT ZWART	ALU.+COMPOSIET	AC 230V	5W	2200-2700-3000K	600 Lm (3000K)	560 Lm (3000K)
H2EXT1A	ANTRACIET	ALU.+COMPOSIET	AC 230V	5W	2200-2700-3000K	600 Lm (3000K)	560 Lm (3000K)
H2EXT1W	MAT WIT	ALU.+COMPOSIET	AC 230V	5W	2200-2700-3000K	600 Lm (3000K)	560 Lm (3000K)



MAT ZWART



ANTRACIET



MAT WIT



Inbouw Plafondmontage alleen.



Binnen en buiten gebruik.



Stofdicht. Bescherming tegen waterstralen.



Product waarvan die toegankelijke delen geschieden zijn van de actieve delen, door een dubbele of een versterkte isolatie.



Gatdiameter voor de armatuur in te voegen. (65mm tot 75mm)



Lichtbundel 40°.



CE gekeurd.



Kleurweergave-index >80.



Keuze van kleurtemperatuur.



Fotobiologisch risico RG1



LED-specificaties.



Getest bij 650°.



De armatuur kan na de installatie niet bedekt worden, zelfs door een isolatie.




Verlichtingstoestel voorzien met een 230V LED module.



Het product is dimbaar.



4 jaar garantie.



LED vervangbaar door elektriciens.

