


HD1014 S

- Vaste vierkante inbouwspot.
- Bevestiging met veren.
- Mag bedekt worden door isolerend materiaal (niet ingespoten).
- Dubbel automatisch klemmenblok.
- Met externe niet dimbare omvormer.
- Optioneel : Dimbare omvormer CD102 afzonderlijk te bestellen.

Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig E.



CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
DO11425	ALUMINIUM	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	DC 350mA 18V	6W	3000K	760 Lm	655 Lm
DO11430	MAT WIT	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	DC 350mA 18V	6W	3000K	760 Lm	655 Lm
DO11325	ALUMINIUM	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	DC 350mA 18V	6W	4000K	820 Lm	705 Lm
DO11330	MAT WIT	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	DC 350mA 18V	6W	4000K	820 Lm	705 Lm



ALUMINIUM



MAT WIT



Inbouw Plafondmontage alleen.



Alleen voor binnengebruik.



Stofdicht. Bescherming tegen waterstralen.



Bescherming tegen een impact-energie van 0,20 Joule.



Product aangedreven door een laag voltage (SELV) die niet groter is dan 50V (AC RMS).



Gatdiameter voor de armatuur in te voegen. (60mm)



Lichtbundel 38°.



CE gekeurd.



Kleurweergave-index >80.



LED-specificaties.



Fotobiologisch risico RG1



Voldoet aan de toepasselijke thermische voorschriften (Frankrijk).



Getest bij 650°.



De armatuur kan na de installatie bedekt worden door een isolatie (niet ingespoten).




Beschermingsklasse II voeding inbegrepen.





Aan te sluiten op een constante stroom Led voeding van 350mA DC.



5 5 jaar garantie.

 Fotometrische curve beschikbaar op de website: www.indigo-lighting.com

 Driver vervangbaar door elektriciens.

 LED vervangbaar door elektriciens.