

HUBA P

- Decoratief pendelarmatuur.
 - Indirecte verlichting van de golfvormige reflector creëert een aangename sfeer.
 - Geleverd met zwarte of witte voedingskabel in textiel (regelbaar max 1.40m).
 - Dimbare omvormer geïntegreerd in het toestel.
 - Verenigbaar met fase-aansnijding of fase-afsnijdingsdimmer.
- Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig E.



CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
AIN3KPLBKWH	MAT ZWART - MAT WIT	STAAL	AC 230V	15W	3000K	1600 Lm	1140 Lm
AIN3KPLBKGD	MAT ZWART - GOUD	STAAL	AC 230V	15W	3000K	1600 Lm	745 Lm
AIN3KPLWHWH	MAT WIT	STAAL	AC 230V	15W	3000K	1600 Lm	1140 Lm
AIN3KPLWHGD	MAT WIT - GOUD	STAAL	AC 230V	15W	3000K	1600 Lm	745 Lm



Pendelmontage.



Alleen voor binnengebruik.



Bescherming tegen het binnendringen van lichaam >12mm. Zonder bescherming tegen water.



Product met hoofdisolatie, met een apparaat dat alle metalen delen die toegankelijk zijn met de beschermingsleiding verbindt.



Lichtbundel 120°.



CE gekeurd.



Kleurweergave-index >80.



LED-specificaties.



Fotobiologisch risico RG1



Getest bij 750°.



Voeding inbegrepen.




Het product is dimbaar.




5 jaar garantie.



Fotometrische curve beschikbaar op de website: www.indigo-lighting.com



Driver vervangbaar door elektriciën.



LED vervangbaar door elektriciën.