


HULA C








- Decoratief wand- of plafondarmatuur.
 - Diffuse directe verlichting van de buitenste ring en indirecte verlichting van de golfvormige reflector creëren een aangename sfeer.
 - Dimbare omvormer geïntegreerd in het toestel.
 - Verenigbaar met fase-aansnijding of fase-afsnijdingsdimmer.
 - Kabeldoorvoer naar boven of opzij.
- Dit product bevat 2 lichtbron(nen) energiezuinig E.




CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
AIN3KCLBKWH	MAT ZWART - MAT WIT	COMPOSIET	AC 230V	18W	3000K	1850 Lm	1000 Lm
AIN3KCLBKGD	MAT ZWART - GOUD	COMPOSIET	AC 230V	18W	3000K	1850 Lm	1000 Lm
AIN3KCLWHWH	MAT WIT	COMPOSIET	AC 230V	18W	3000K	1850 Lm	1000 Lm
AIN3KCLWHGD	MAT WIT - GOUD	COMPOSIET	AC 230V	18W	3000K	1850 Lm	1000 Lm



MAT ZWART - MAT WIT MAT ZWART - GOUD MAT WIT MAT WIT - GOUD

-  Wand- of plafondmontage.
-  Alleen voor binnengebruik.
-  IP 54 Bescherming tegen het stof en tegen de projecties van water.
-  IK 06 Bescherming tegen een impact-energie van 1 Joule.
-  Product waarvan die toegankelijke delen geschieden zijn van de actieve delen, door een dubbele of een versterkte isolatie.
-  Lichtbundel 120°.
-  CE gekeurd.
-  CRI >80 Kleurweergave-index >80.
-  LED L80B20 50,000h LED-specificaties.
-  RG0 Fotobiologisch risico RG0
-  750° Getest bij 750°.
-  Voeding inbegrepen.
-  Het product is dimbaar.
-  5 jaar garantie.
-  Fotometrische curve beschikbaar op de website: www.indigo-lighting.com

-  Driver vervangbaar door elektriciens.



LED vervangbaar door elektricien.