

HULA P

- Decoratief pendelarmatuur.
- Diffuse directe verlichting van de buitenste ring en indirecte verlichting van de golfvormige reflector creëren een aangename sfeer.
- Geleverd met witte of zwarte ophangkabels (verstelbaar 1,50 m max), ronde basis en witte of zwarte voedingskabel in textiel.
- Dimbare omvormer geïntegreerd in het toestel.
- Verenigbaar met fase-aansnijding of fase-afsnijdingsdimmer.

Dit product bevat 2 lichtbron(nen) energiezuinig E.



CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
SU174WW35	MAT ZWART - MAT WIT	COMPOSIET	AC 230V	18W	3000K	1850 Lm	1000 Lm
SU174WW36	MAT ZWART - GOUD	COMPOSIET	AC 230V	18W	3000K	1850 Lm	1000 Lm
SU174WW30	MAT WIT	COMPOSIET	AC 230V	18W	3000K	1850 Lm	1000 Lm
SU174WW80	MAT WIT - GOUD	COMPOSIET	AC 230V	18W	3000K	1850 Lm	1000 Lm



MAT ZWART - MAT WIT MAT ZWART - GOUD MAT WIT MAT WIT - GOUD



Pendelmontage.



Alleen voor binnengebruik.



Bescherming tegen het binnendringen van lichaam >12mm. Zonder bescherming tegen water.



Bescherming tegen een impact-energie van 1 Joule.



Product waarvan die toegankelijke delen geschieden zijn van de actieve delen, door een dubbele of een versterkte isolatie.



Lichtbundel 120°.



CE gekeurd.



Kleurweergave-index >80.



LED-specificaties.



Fotobiologisch risico RG0



Getest bij 750°.



Voeding inbegrepen.




Het product is dimbaar.




5 jaar garantie.



Fotometrische curve beschikbaar op de website: www.indigo-lighting.com



Driver vervangbaar door elektriciens.



LED vervangbaar door elektricien.