


HYDRA

- Runde Pollerleuchte für Außenbeleuchtung.
- Diffusor aus Polycarbonat.
- 2200K oder 3000K nach Wahl über einen Schalter in der Leuchte.
- Multipower : 14, 19 oder 24W wählbar über einen Schalter in der Leuchte.
- Kopf austauschbar, Fass muss separat bestellt werden.
- Inklusive nicht dimmbarer Treiber.
- Mit Lichtsensor (deaktivierbar).
- Funktioniert nur bei einer Helligkeit von unter 200 Lux.
- Geeignet für Küstengebiete.

Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit D energieeffizient.



CODE	FARBE	MATERIAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen	α
HYB1CONEBPC	SCHWARZ MATT - SCHWARZ	ALUMINIUM	AC 230V	14W 19W 24W	2200-3000K	1920 Lm (3000K) 2560 Lm (3000K) 3200 Lm (3000K)	1150 Lm (3000K) 1500 Lm (3000K) 1800 Lm (3000K)	145°
HYB1CONESP	SCHWARZ MATT - SILBER	ALUMINIUM	AC 230V	14W 19W 24W	2200-3000K	1920 Lm (3000K) 2560 Lm (3000K) 3200 Lm (3000K)	1500 Lm (3000K) 1950 Lm (3000K) 2400 Lm (3000K)	155°
HYB1OPALWPC	SCHWARZ MATT	ALUMINIUM	AC 230V	14W 19W 24W	2200-3000K	1920 Lm (3000K) 2560 Lm (3000K) 3200 Lm (3000K)	1200 Lm (3000K) 1550 Lm (3000K) 1900 Lm (3000K)	



SCHWARZ MATT - SCHWARZ



SCHWARZ MATT - SILBER



SCHWARZ MATT

ZUBEHÖR	FARBE	MATERIAL	BESCHREIBUNG	L (mm)
HYBXBOLLARD	SCHWARZ MATT	ALUMINIUM	HYDRA FASS + BEFESTIGUNGSSET	600
HYBXSPILLKIT	SCHWARZ MATT	ALUMINIUM	HYDRA 180°-REFLEKTOR	



Nur auf den Grund montieren.



Außengebrauch.



Staubdicht. Schutz gegen Wasserstrahlen.



Schutz gegen eine Stoßenergie von 20 Joule.



Beleuchtung mit Hauptisolierung, mit einem Gerät welches alle seine Metallteile die zugänglich sind mit dem Schutzleiter verbindet.



CE Genehmigung.



Farbwiedergabeindex >80.



LED-Spezifikationen.



Photobiologisches Risiko RG0




Getestet bei 650°.




Stromversorgung einbegriffen.



5 Jahre Garantie.



Driver von einem Elektriker austauschbar.



LED von einem Elektriker austauschbar.