


# HYDRA

- Ronde paal voor buitenverlichting.
- Lichtkap in polycarbonaat.
- 2200K oder 3000K naar keuze via een schakelaar in het armatuur.
- Multi-power : 14, 19 of 24W naar keuze via een schakelaar in het armatuur.
- Verwisselbare kop, vat apart te bestellen.
- Niet dimbare omvormer geïntegreerd in het toestel.
- Met lichtsensor (kan worden gedeactiveerd).
- Werkt alleen als het lichtniveau lager is dan 200 Lux.
- Geschikt voor kustgebieden.

Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig D.



CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen	α
HYB1CONEBPC	MAT ZWART - ZWART	ALUMINIUM	AC 230V	14W	2200-3000K	1920 Lm (3000K)	1150 Lm (3000K)	145°
				19W		2560 Lm (3000K)	1500 Lm (3000K)	
				24W		3200 Lm (3000K)	1800 Lm (3000K)	
HYB1CONESP	MAT ZWART - ZILVER	ALUMINIUM	AC 230V	14W	2200-3000K	1920 Lm (3000K)	1500 Lm (3000K)	155°
				19W		2560 Lm (3000K)	1950 Lm (3000K)	
				24W		3200 Lm (3000K)	2400 Lm (3000K)	
HYB1OPALWPC	MAT ZWART	ALUMINIUM	AC 230V	14W	2200-3000K	1920 Lm (3000K)	1200 Lm (3000K)	
				19W		2560 Lm (3000K)	1550 Lm (3000K)	
				24W		3200 Lm (3000K)	1900 Lm (3000K)	



MAT ZWART - ZWART



MAT ZWART - ZILVER



MAT ZWART

TOEBEHOREN	KLEUR	MATERIAAL	OMSCHRIJVING	L (mm)
HYBxBOLLARD	MAT ZWART	ALUMINIUM	HYDRA VAT + BEVESTIGINGSKIT	600
HYBxSPILLKIT	MAT ZWART	ALUMINIUM	HYDRA 180° REFLECTOR	



Alleen op de grond monteren.



Buitengebruik.



Stofdicht. Bescherming tegen waterstralen.



Bescherming tegen een impact-energie van 20 Joule.



Product met hoofdisolatie, met een apparaat dat alle metalen delen die toegankelijk zijn met de beschermingsleiding verbindt.



CE gekeurd.



Kleurweergave-index >80.



LED-specificaties.



Fotobiologisch risico RG0




Getest bij 650°.




Voeding inbegrepen.



5 jaar garantie.



Driver vervangbaar door elektricien.



LED vervangbaar door elektricien.