


JACK 3 T

- Projector voor accentverlichting.
- Adapter voor Track III SURFACE-rail.
- 2700K, 3000K of 4000K naar keuze via een schakelaar aan de achterkant van het armatuur.
- Dimbare convertor geïntegreerd in het toestel.
- Verenigbaar met fase afsnijdingsdimmer.
- Hou een specifieke fase van de rail vrij voor dimbare producten.
- Opbouwbasis TR241 afzonderlijk te bestellen.

Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig F.



Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig F.








CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen	α
TR42405	MAT ZWART	ALUMINIUM	AC 230V	30W	2700-3000-4000K	3310 Lm (4000K)	2700 Lm (4000K)	40°
TR42413	MAT ZWART - MESSING	ALUMINIUM	AC 230V	30W	2700-3000-4000K	3310 Lm (4000K)	2700 Lm (4000K)	40°
TR42406	MAT ZWART - GOUD ROZE	ALUMINIUM	AC 230V	30W	2700-3000-4000K	3310 Lm (4000K)	2700 Lm (4000K)	40°
TR42430	MAT WIT	ALUMINIUM	AC 230V	30W	2700-3000-4000K	3310 Lm (4000K)	2700 Lm (4000K)	40°
TR42428	MAT WIT - MESSING	ALUMINIUM	AC 230V	30W	2700-3000-4000K	3310 Lm (4000K)	2700 Lm (4000K)	40°
TR42402	MAT WIT - GOUD ROZE	ALUMINIUM	AC 230V	30W	2700-3000-4000K	3310 Lm (4000K)	2700 Lm (4000K)	40°
TR42505	MAT ZWART	ALUMINIUM	AC 230V	30W	2700-3000-4000K	3310 Lm (4000K)	2615 Lm (4000K)	60°
TR42513	MAT ZWART - MESSING	ALUMINIUM	AC 230V	30W	2700-3000-4000K	3310 Lm (4000K)	2615 Lm (4000K)	60°
TR42506	MAT ZWART - GOUD ROZE	ALUMINIUM	AC 230V	30W	2700-3000-4000K	3310 Lm (4000K)	2615 Lm (4000K)	60°
TR42530	MAT WIT	ALUMINIUM	AC 230V	30W	2700-3000-4000K	3310 Lm (4000K)	2615 Lm (4000K)	60°
TR42528	MAT WIT - MESSING	ALUMINIUM	AC 230V	30W	2700-3000-4000K	3310 Lm (4000K)	2615 Lm (4000K)	60°
TR42502	MAT WIT - GOUD ROZE	ALUMINIUM	AC 230V	30W	2700-3000-4000K	3310 Lm (4000K)	2615 Lm (4000K)	60°





TOEBEHOREN	KLEUR	OMSCHRIJVING	
TR24130	ZWART	ZICHTBARE BASIS	
TR24131	WIT	ZICHTBARE BASIS	

Plafondbevestiging alleen.

Alleen voor binnengebruik.

- IP 20** Bescherming tegen het binnendringen van lichaam >12mm. Zonder bescherming tegen water.
- IK 02** Bescherming tegen een impact-energie van 0,20 Joule.
-  Product met hoofdisolatie, met een apparaat dat alle metalen delen die toegankelijk zijn met de beschermingsleiding verbindt.
-  Verticale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 90°.
-  Horizontale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 350°.
-  CE gekeurd.
- CRI >90** CRI >90
- 2700K**
3000K
4000K Keuze van kleurtemperatuur.
- LED**
L80B10
50.000h LED-specificaties.
- RG1** Fotobiologisch risico RG1
- 850°** Getest bij 850°.
-  Voeding inbegrepen.
-  Het product is dimbaar.
- 5** 5 jaar garantie.
-  Fotometrische curve beschikbaar op de website: www.indigo-lighting.com

-  Driver vervangbaar door elektriciens.
-  LED vervangbaar door elektriciens.