






LIMA 2 PLUS

- Projector voor accentverlichting.
- Adapter voor Track III SURFACE-rail.
- 2700K, 3000K of 4000K naar keuze via een schakelaar aan de achterkant van het armatuur.
- Niet dimbare omvormer geïntegreerd in het toestel.
- Gebruik de glazen voor voeding met de kleurtemperatuur 3000K.
- Opbouwbasis TR241 afzonderlijk te bestellen.









Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig F.

CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen	α	€
TR39705	 MAT ZWART	ALUMINIUM	AC 230V	35W	2700-3000-4	4230 Lm (4000K)	2335 Lm (4000K)	40°	173,00
TR39730	 MAT WIT	ALUMINIUM	AC 230V	35W	2700-3000-4	4230 Lm (4000K)	2675 Lm (4000K)	40°	173,00
TR39805	 MAT ZWART	ALUMINIUM	AC 230V	35W	2700-3000-4	4230 Lm (4000K)	2545 Lm (4000K)	60°	173,00
TR39830	 MAT WIT	ALUMINIUM	AC 230V	35W	2700-3000-4	4230 Lm (4000K)	2685 Lm (4000K)	60°	173,00



MAT ZWART

MAT WIT

TOEBEHOREN	KLEUR	OMSCHRIJVING	
TR32205	ZWART	HONINGRAAT DIA.83mm	
TR32532		GLAS VOEDING DIA.83mm	
TR32856		GLAS VOEDING DIA.83mm	
TR33158		LICHTGOLFFILTER DIA.83mm	
TR38605	MAT ZWART	FLAPPEN DIA.83mm	
TR38630	MAT WIT	FLAPPEN DIA.83mm	

TOEBEHOREN	KLEUR	OMSCHRIJVING
TR24130	ZWART	ZICHTBARE BASIS



TR24131	WIT	ZICHTBARE BASIS
---------	-----	-----------------



Plafondbevestiging alleen.



Alleen voor binnengebruik.



Bescherming tegen het binnendringen van lichaam >12mm. Zonder bescherming tegen water.



Weerstand : 0,23 Joule.



Product met hoofdisolatie, met een apparaat dat alle metalen delen die toegankelijk zijn met de beschermingsleiding verbindt.



Verticale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 90°.



Horizontale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 350°.



CE gekeurd.



CRI>90



Keuze van kleurtemperatuur.



LED-specificaties.



RG1.



Getest bij 850°.




Voeding inbegrepen.




5 jaar garantie.



Fotometrische curve beschikbaar op de website: www.indigo-lighting.com



Driver vervangbaar door elektriciens.



LED vervangbaar door elektriciens.