


# LIMA

- Projecteur pour éclairage d'accentuation.
- Adaptateur pour Track III SURFACE.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.



Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique F.

| CODE      | COULEUR   | MATIÈRE           | AC      | LED | T° (K) | LED Lumen | System Lumen | α   |
|-----------|-----------|-------------------|---------|-----|--------|-----------|--------------|-----|
| TR315NW30 | BLANC MAT | FONTE D'ALUMINIUM | AC 230V | 25W | 4000K  | 2350 Lm   | 2187 Lm      | 12° |
| TR229WW05 | NOIR MAT  | FONTE D'ALUMINIUM | AC 230V | 25W | 3000K  | 2250 Lm   | 2080 Lm      | 40° |
| TR229WW30 | BLANC MAT | FONTE D'ALUMINIUM | AC 230V | 25W | 3000K  | 2250 Lm   | 2080 Lm      | 40° |
| TR318WW05 | NOIR MAT  | FONTE D'ALUMINIUM | AC 230V | 25W | 3000K  | 2250 Lm   | 1820 Lm      | 60° |
| TR318NW30 | BLANC MAT | FONTE D'ALUMINIUM | AC 230V | 25W | 4000K  | 2350 Lm   | 1843 Lm      | 60° |
| TR316NW30 | BLANC MAT | FONTE D'ALUMINIUM | AC 230V | 35W | 4000K  | 3100 Lm   | 2906 Lm      | 12° |
| TR230WW30 | BLANC MAT | FONTE D'ALUMINIUM | AC 230V | 35W | 3000K  | 3000 Lm   | 2774 Lm      | 40° |
| TR317WW30 | BLANC MAT | FONTE D'ALUMINIUM | AC 230V | 50W | 3000K  | 4800 Lm   | 4403 Lm      | 12° |
| TR317NW05 | NOIR MAT  | FONTE D'ALUMINIUM | AC 230V | 50W | 4000K  | 5000 Lm   | 4881 Lm      | 12° |
| TR231WW05 | NOIR MAT  | FONTE D'ALUMINIUM | AC 230V | 50W | 3000K  | 4800 Lm   | 4139 Lm      | 40° |
| TR231NW30 | BLANC MAT | FONTE D'ALUMINIUM | AC 230V | 50W | 4000K  | 5000 Lm   | 4613 Lm      | 40° |
| TR320WW30 | BLANC MAT | FONTE D'ALUMINIUM | AC 230V | 50W | 3000K  | 4800 Lm   | 3651 Lm      | 60° |



Montage au plafond uniquement.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre la pénétration de corps supérieurs à 12mm. Sans protection contre l'eau.



Protection contre une énergie de choc de 0,50 Joule.



Produit dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée.



Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de 90°.



Orientation horizontale possible du luminaire pour un maximum de 355°.



Homologation CE.



IRC>90



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



Risque photobiologique RG1



Testé à 650°.



Alimentation incluse.



Garantie 5 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)



Driver remplaçable par un électricien.



LED remplaçable par un électricien.