


LINEAR 2 C

- Lineare Deckenleuchte.
 - PC-Diffusor mit prismatischer Struktur.
 - Multipower : 21 oder 32W wählbar über einen Schalter auf der Rückseite der Leuchte.
 - 3000K, 3500K oder 4000K nach Wahl über einen Schalter auf der Rückseite der Leuchte.
 - In der Leuchte integrierter nicht dimmbarer oder dimmbarer DALI-Push-Konverter.
 - Bis zu maximal 25 Leuchten können in Reihe geschaltet werden.
 - Lineare mechanische Verbindung muss separat bestellt werden. Elektrische Schnellverbindungen sind in der Leuchte enthalten.
- Dieses Produkt enthält 432 Lichtquelle(mit F(05), E(30) energieeffizient.



CODE	FARBE	MATERIAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
CL10805	SCHWARZ MATT	ALUMINIUM	AC 230V	21W 32W	3000-3500-4000K	3350 Lm (4000K) 5100 Lm (4000K)	2045 Lm (4000K) 2990 Lm (4000K)
CL10830	WEISS MATT	ALUMINIUM	AC 230V	21W 32W	3000-3500-4000K	3350 Lm (4000K) 5100 Lm (4000K)	2560 Lm (4000K) 3740 Lm (4000K)
CL10805DA	SCHWARZ MATT	ALUMINIUM	AC 230V	21W 32W	3000-3500-4000K	3350 Lm (4000K) 5100 Lm (4000K)	2045 Lm (4000K) 2990 Lm (4000K)
CL10830DA	WEISS MATT	ALUMINIUM	AC 230V	21W 32W	3000-3500-4000K	3350 Lm (4000K) 5100 Lm (4000K)	2560 Lm (4000K) 3740 Lm (4000K)



SCHWARZ MATT



WEISS MATT

ZUBEHÖR	FARBE	MATERIAL	BESCHREIBUNG
CL10220	METALL	ALUMINIUM	MECHANISHER ANSCHLUSS
CL10405	SCHWARZ MATT	ALUMINIUM	ELEKTRIFIZIERTES MODUL 120cm
CL10430	WEISS MATT	ALUMINIUM	ELEKTRIFIZIERTES MODUL 120cm
CL10505	SCHWARZ MATT	ALUMINIUM	VERBINDUNG L
CL10530	WEISS MATT	ALUMINIUM	VERBINDUNG L
CL10605	SCHWARZ MATT	ALUMINIUM	VERBINDUNG T
CL10630	WEISS MATT	ALUMINIUM	VERBINDUNG T
CL10705	SCHWARZ MATT	ALUMINIUM	VERBINDUNG X
CL10730	WEISS MATT	ALUMINIUM	VERBINDUNG X



Nur für Deckenmontage.



Nur für den Innengebrauch.



Schutz gegen Eindringen von Körpern von mehr als 12mm. Ohne Schutz gegen Wasser.



Schutz gegen eine Stoßenergie von 0,15 Joule.



Beleuchtung mit Hauptisolierung, mit einem Gerät welches alle seine Metallteile die zugänglich sind mit dem Schutzleiter verbindet.



Strahlwinkel 75°.



CE Genehmigung.



CRI > 80



Wahl der Farbtemperatur.



LED-Spezifikationen.



UGR niedriger als 19.



Photobiologisches Risiko RG1



Getest bij 650°.




Stromversorgung einbegriffen.




5 Jahre Garantie.



Luxeinheit auf der Website verfügbar: www.indigo-lighting.com



Driver von einem Elektriker austauschbar.



Lichtquelle nicht austauschbar.