

# MUNA RD-230



- Downlight encastré rond fixe 3 en 1.
- Températures de couleur au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Fixation par ressorts.
- Peut être recouvert par un isolant déroulé.
- Double bornier automatique.
- Ne nécessite pas de convertisseur.
- Dimmable.
- Compatible avec variateur fin de phase.
- Finition 30 livrée avec bague interchangeable en nickel satiné.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	LUMEN
<b>DO36305</b>	NOIR MAT	ALUMINIUM	AC 230V	7W	2700-3000-4000K	660 Lm (4000K)
<b>DO36330</b>	BLANC MAT + NICKEL SAT.	ALUMINIUM	AC 230V	7W	2700-3000-4000K	660 Lm (4000K)
<b>DO36338</b>	ANTHRACITE ANODISE	ALUMINIUM	AC 230V	7W	2700-3000-4000K	660 Lm (4000K)
<b>DO36339</b>	TITANE	ALUMINIUM	AC 230V	7W	2700-3000-4000K	660 Lm (4000K)
<b>DO36343</b>	TUNGSTENE	ALUMINIUM	AC 230V	7W	2700-3000-4000K	660 Lm (4000K)



NOIR MAT

BLANC MAT + NICKEL  
SAT.





ANTHRACITE ANODISE



TITANE



TUNGSTENE

ACCESSOIRES	COULEUR	MATIÈRE	DESCRIPTION	
<b>DO36205</b>	NOIR MAT	ALUMINIUM	BAGUE DE FINITION	
<b>DO36238</b>	ANTHRACITE ANODISE	ALUMINIUM	BAGUE DE FINITION	
<b>DO36239</b>	TITANE	ALUMINIUM	BAGUE DE FINITION	
<b>DO36243</b>	TUNGSTENE	ALUMINIUM	BAGUE DE FINITION	



Montage au plafond en encastré uniquement.



Usage intérieur uniquement.



Étanchéité aux poussières. Protection contre les jets d'eau.



Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.



Diamètre de perçement pour insérer le luminaire. (72mm)



Faisceau 55°.



Homologation CE.



IRC&gt;80





Cet appareil répond aux exigences du label BBC (RT2012 France).



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



Température de couleur à sélectionner.



Le produit peut être recouvert après montage par un isolant déroulé.



Ne pas fixer le faisceau lumineux, au risque d'abîmer les yeux.



Luminaire équipé d'un module LED en 230V.



Le produit est dimmable avec la majorité des dimmers. Vérifiez la compatibilité avec l'installation.



Garantie 3 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)