NEO

- Suspension décorative.
- Diffuseur en PMMA.
- Livrée avec câble d'alimentation transparent (réglable 1.50m max).
- Convertisseur non dimmable intégré dans la base.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
SU11918	NOIR - DORE	ALUMINIUM	AC 230V	6W	3000K	450 Lm	219 Lm
SU11930	BLANC MAT	ALUMINIUM	AC 230V	6W	3000K	450 Lm	219 Lm

NOIR - DORE

BLANC MAT

Montage en suspension.

Usage intérieur uniquement.

IP 20 — Protection contre la pénétration de corps supérieurs à 12mm. Sans protection contre l'eau.

IK 02 — Résistance : 0,23 Joule.

Produit dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée.

CE — Homologation CE.

CRI >80 — IRC>80

LED L70B50 50.000h — "Durée de vie" des moteurs de lumière.

RG1 — RG1.

650° — Testé à 650°.

Alimentation incluse.

3 — Garantie 3 ans.

Fichier SketchUp disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com

Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com