


# RAYPRO 14

- Scheinwerfer für Außenbeleuchtung.
  - Diffusor aus schwarzes serigraphiertes Glas.
  - Lieferung mit 1.50m Kabel (HO5RN-F 3x0.75mm<sup>2</sup>).
  - In der Leuchte integrierter nicht dimmbarer Konverter.
- Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit E energieeffizient.



CODE	FARBE	MATERIAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
PRO14/F/3K/A	ANTHRAZIT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	14W	3000K	1700 Lm	1610 Lm
PRO14/F/3K/G	MATT GRAU	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	14W	3000K	1700 Lm	1610 Lm
PRO14/F/3K/W	WEISS MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	14W	3000K	1700 Lm	1610 Lm



ANTHRAZIT



MATT GRAU



WEISS MATT



Nur für Wandmontage.



Außengebrauch.



Völlig gegen Staub geschützt. Geschützt gegen die Nachfolgen bei zeitweiligen Untertauchen.



Schutz gegen eine Stoßenergie von 5 Joule.



Beleuchtung mit Hauptisolierung, mit einem Gerät welches alle seine Metallteile die zugänglich sind mit dem Schutzleiter verbindet.



Vertikale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 180°.



Strahlwinkel 110°.



CE Genehmigung.



CRI &gt;90



LED-Spezifikationen.



Photobiologisches Risiko RG1




Getest bij 650°.



Stromversorgung einbegriffen.



2 Jahre Garantie.

Luxeinheit auf der Website verfügbar: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)

Driver nicht austauschbar.



Lichtquelle nicht austauschbar.