


# RAYPRO 50 A

- Projecteur pour éclairage extérieur.
  - Diffuseur en verre sérigraphié noir.
  - Faisceau asymétrique.
  - Livré avec 1.50m de câble (HO5RN-F 3x0.75mm<sup>2</sup>).
  - Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
- Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique F.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
PRO50/AS/3K/A	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	50W	3000K	5650 Lm	4490 Lm
PRO50/AS/3K/G	GRIS MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	50W	3000K	5650 Lm	4490 Lm
PRO50/AS/3K/W	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	50W	3000K	5650 Lm	4490 Lm



ANTHRACITE

GRIS MAT

BLANC MAT



Montage sur un mur uniquement.



Usage extérieur.



Étanche aux poussières. Étanche à l'immersion temporaire.



Protection contre une énergie de choc de 20 Joules.



Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.



Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de 180°.



Orientation horizontale possible du luminaire pour un maximum de 355°.



Homologation CE.



Indice de rendu des couleurs >90.



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



Risque photobiologique RG0



Testé à 650°.




Alimentation incluse.




Garantie 5 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)



Driver non remplaçable.



LED non remplaçable.