


# RAYPRO 50

- Scheinwerfer für Außenbeleuchtung.
  - Diffusor aus schwarzes serigraphiertes Glas.
  - Lieferung mit 1.50m Kabel (HO5RN-F 3x0.75mm²).
  - In der Leuchte integrierter nicht dimmbarer Konverter.
- Dieses Produkt enthält 18 Lichtquelle(n) mit E energieeffizient.



CODE	FARBE	MATERIAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
PRO50/M/3K/A	ANTHRAZIT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	50W	3000K	5400 Lm	4120 Lm
PRO50/M/3K/G	MATT GRAU	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	50W	3000K	5400 Lm	4120 Lm
PRO50/M/3K/W	WEISS MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	50W	3000K	5400 Lm	4120 Lm



ANTHRAZIT

MATT GRAU

WEISS MATT



Nur für Wandmontage.



Außengebrauch.



Völlig gegen Staub geschützt. Geschützt gegen die Nachfolgen bei zeitweiligen Untertauchen.



Schutz gegen eine Stoßenergie von 20 Joule.



Beleuchtung mit Hauptisolierung, mit einem Gerät welches alle seine Metallteile die zugänglich sind mit dem Schutzleiter verbindet.



Vertikale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 180°.



Horizontale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 355°.



Strahlwinkel 36°.



CE Genehmigung.



CRI &gt;90



LED-Spezifikationen.



Photobiologisches Risiko RG0




Getest bij 650°.



Stromversorgung einbegriffen.



2 Jahre Garantie.

Luxeinheit auf der Website verfügbar: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)

Driver nicht austauschbar.



Lichtquelle nicht austauschbar.