


RETI 1 RX

- Richtbare, ronde, half ingebouwde downlight.
- Nauwkeurig gedefinieerde lichtstraal dankzij glazen lens van hoge kwaliteit.
- Bevestiging met veren.
- Met externe niet dimbare omvormer.

Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig F.



CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
DO560WW05	MAT ZWART	ALUMINIUM	AC 230V	DC 450mA 36V	18W	3000K	1620 Lm	1490 Lm
DO560WW31	MAT ZWART - SATIJN BRONS	ALUMINIUM	AC 230V	DC 450mA 36V	18W	3000K	1620 Lm	1490 Lm
DO560WW30	MAT WIT	ALUMINIUM	AC 230V	DC 450mA 36V	18W	3000K	1620 Lm	1490 Lm



MAT ZWART



MAT ZWART - SATIJN BRONS



MAT WIT



Inbouw Plafondmontage alleen.



Alleen voor binnengebruik.



Bescherming tegen het binnendringen van lichaam >12mm. Zonder bescherming tegen water.



Bescherming tegen een impact-energie van 0,20 Joule.



Product waarvan de toegankelijke delen geschieden zijn van de actieve delen, door een dubbele of een versterkte isolatie.



Gatdiameter voor de armatuur in te voegen. (115mm)



Minimale hoogte van het verlaagde plafond om de armatuur te bevestigen. (70mm)



Verticale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 90°.



Horizontale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 350°.



Lichtbundel 80°.



CE gekeurd.



Kleurweergave-index >95.



LED-specificaties.



Fotobiologisch risico RG1



Getest bij 650°.




De armatuur kan na de installatie niet bedekt worden, zelfs door een isolatie.





Voeding inbegrepen.

450 mA Aan te sluiten op een constante stroom Led voeding van 450mA DC.

5 5 jaar garantie.

 Fotometrische curve beschikbaar op de website: www.indigo-lighting.com

 Driver vervangbaar door elektriciens.

 LED vervangbaar door elektriciens.