


# SLIM

- Ronde paal voor buitenverlichting.
  - Glazen diffuser met satijnglans.
  - 2700K, 3000K of 4000K naar keuze via een schakelaar in het armatuur.
  - Kabel van 2.40m meegeleverd.
  - Dimbare omvormer geïntegreerd in het toestel.
  - Verenigbaar met fase afsnijdingsdimmer.
- Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig D.



CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen	L (mm)
SM030R/2A/A	ANTRACIET	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	14W	2700-3000-4000K	1820 Lm (4000K)	795 Lm (4000K)	300
SM060R/2A/A	ANTRACIET	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	14W	2700-3000-4000K	1820 Lm (4000K)	795 Lm (4000K)	600



ANTRACIET



ANTRACIET

## TOEBEHOREN

## OMSCRIJVING

OU48405

VERBINDINGSSTUK 2PIN IP68



OU48505

VERBINDINGSSTUK 3PIN IP68



Alleen op de grond monteren.



Buitengebruik.



Stofdicht. Bescherming tegen waterstralen.



Bescherming tegen een impact-energie van 5 Joule.



Product met hoofdisolatie, met een apparaat dat alle metalen delen die toegankelijk zijn met de beschermingsleiding verbindt.



Lichtbundel 120°.



CE gekeurd.



Kleurweergave-index &gt;80.



Keuze van kleurtemperatuur.



LED-specificaties.



Fotobiologisch risico RG1



Getest bij 650°.




Voeding inbegrepen.




Het product is dimbaar.



5 jaar garantie.



Driver vervangbaar door elektriciens.



LED vervangbaar door elektriciens.