


SOLIS

- LED-Panel.
- PS-Diffusor mit prismatischer Struktur.
- Inklusive Schnellverbinder und Sicherheitsleine (1m).
- Inklusive nicht dimmbarer Treiber.

Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit D energieeffizient.



CODE	FARBE	MATERIAL	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen	L (mm)
P2A16S30WA	WEISS MATT	ALUMINIUM	30W	4000K	4125 Lm	3450 Lm	600
P2B16S30WA	WEISS MATT	ALUMINIUM	30W	4000K	4125 Lm	3450 Lm	1200
P2C19S60WA	WEISS MATT	ALUMINIUM	60W	4000K	8250 Lm	6600 Lm	1200



WEISS MATT

WEISS MATT

WEISS MATT



Nur für Deckeneinbaumontage.



Nur für den Innengebrauch.



Schutz gegen Eindringen von Körpern von mehr als 1 mm. Ohne Schutz gegen Wasser



Schutz gegen eine Stoßenergie von 0,20 Joule.



Produkt von welchen die zugänglichen Teile getrennt sind von den aktiven Teilen, durch eine doppelte oder eine verstärkte Isolierung.



Strahlwinkel 90°.



CE Genehmigung.



CRI >80



LED-Spezifikationen.



UGR niedriger als 19.



Photobiologisches Risiko RG0



Getest bij 650°.



Das Produkt kann nach der Installation nicht abgedeckt werden, auch nicht durch eine Isolation.





Stromversorgung einbegriffen.




5 Jahre Garantie.



Luxeinheit auf der Website verfügbar: www.indigo-lighting.com



Driver von einem Elektriker austauschbar.



LED von einem Elektriker austauschbar.