


SPRINGBOK LITE 1

- Industrielle Pendelleuchte für große Höhen.
- Diffusor aus gehärtetem Glas.
- Inklusive schwarzem 1,50m H05RN-F Stromkabel und M10-Aufhängeschlaufe.
- In der Leuchte integrierter nicht dimmbarer Konverter.
- Installation bis zu einer Höhe von 15m möglich.
- Optionales Zubehör : 270° verstellbarer Haltebügel, 80° prismatischer Reflektor, Hyperfrequenz-Detektor und Fernbedienung zur Parametrierung des/der Detektor(en).
- Standardeinstellungen des Hyperfrequenz-Detektor : Einschaltdauer 5 Sek., Helligkeitssensor deaktiviert, Erfassungsbereich 100%. Die Fernbedienung ist erforderlich, um weitere Einstellungen zu parametrieren.

Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit D energieeffizient.



CODE	FARBE	MATERIAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
HB100WW05	SCHWARZ	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	80W	3000K	12350 Lm	8715 Lm
HB100NW05	SCHWARZ	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	80W	4000K	13150 Lm	9865 Lm

ZUBEHÖR	FARBE	MATERIAL	BESCHREIBUNG	
HB105		POLYCARBONAT	80° PRISMATISCHER PC REFLEKTOR 309x160mm	
HB104	SCHWARZ		270° VERSTELLBARER HALTEBÜGEL	
HB103	SCHWARZ		SET HYPERFREQUENZ DETEKTOR IP65	
HB115			FERNBEDIENUNG FÜR HF-DETEKTOR	



Nur für Aufhängmontage.



Nur für den Innengebrauch.



Staubdicht. Schutz gegen Wasserstrahlen.



Schutz gegen eine Stoßenergie von 2 Joule.



Beleuchtung mit Hauptisolierung, mit einem Gerät welches alle seine Metallteile die zugänglich sind mit dem Schutzleiter verbindet.



Strahlwinkel 110°.



CE Genehmigung.



CRI>80



LED-Spezifikationen.



Photobiologisches Risiko RG1




Getestet bei 850°.




Stromversorgung einbegriffen.

5 5 Jahre Garantie.

 Luxeinheit auf der Website verfügbar: www.indigo-lighting.com

 Driver von einem Elektriker austauschbar.

 Lichtquelle nicht austauschbar.