


SPRINGBOK LITE 1

- Suspension industrielle pour grandes hauteurs.
 - Diffuseur en verre trempé.
 - Câble d'alimentation H05RN-F noir 1.50m et boucle de suspension M10 inclus.
 - Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
 - Installation possible jusqu'à une hauteur de 15m.
 - Accessoires en option : étrier de fixation réglable 270°, réflecteur prismatique 80°, détecteur hyperfréquence et commande à distance permettant de paramétrer le(s) détecteur(s).
 - Réglages par défaut du détecteur hyperfréquence : durée d'allumage 5 sec., capteur de luminosité désactivé, zone de détection 100%.
La commande à distance est nécessaire pour paramétrer d'autres réglages.
- Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique D.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
HB100WW05	NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	80W	3000K	12350 Lm	8715 Lm
HB100NW05	NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	80W	4000K	13150 Lm	9865 Lm

ACCESSOIRES	COULEUR	MATIÈRE	DESCRIPTION	
HB105		POLYCARBONATE	REFLECTEUR 80° PC PRISMATIQUE 309x160mm	
HB104	NOIR		ETRIER DE FIXATION REGLABLE 270°	
HB103	NOIR		KIT DETECTEUR HYPERFREQUENCE IP65	
HB115			COMMANDE A DISTANCE POUR DETECTEUR HF	



Montage en suspension.



Usage intérieur uniquement.



Étanchéité aux poussières. Protection contre les jets d'eau.



Protection contre une énergie de choc de 2 Joules.



Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.



Faisceau 110°.



Homologation CE.



IRC >80



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



Risque photobiologique RG1





Testé à 850°.




Alimentation incluse.

5 Garantie 5 ans.

 Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com

 Driver remplaçable par un électricien.

 Source de lumière non remplaçable.