















# STEPBEAM

- Ingebouwde oriëntatiespot.
  - Rond of vierkant magnetisch front afzonderlijk te bestellen.
  - Bevestiging met bladveren.
  - Met externe dimbare omvormer.
  - Verenigbaar met fase aansnijding of fase afsnijdingsdimmer.
- Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig G.



CODE	MATERIAAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen
STEPBEAM30	ALUMINIUM	AC 230V	2,7W	3000K	255 Lm

TOEBEHOREN	KLEUR	OMSCHRIJVING	
RBEZCIRCLEB	ZWART	STEPBEAM ROND FRONT CIRKELVORMIGE VERSTROOIING	
RBEZCIRCLES	SATIJN CHROOM	STEPBEAM ROND FRONT CIRKELVORMIGE VERSTROOIING	
RBEZCIRCLEW	WIT	STEPBEAM ROND FRONT CIRKELVORMIGE VERSTROOIING	
RBEZHIRCLEB	ZWART	STEPBEAM ROND FRONT HALFCIRKELVORMIGE VERSTROOIING	
RBEZHIRCLES	SATIJN CHROOM	STEPBEAM ROND FRONT HALFCIRKELVORMIGE VERSTROOIING	
RBEZHIRCLEW	WIT	STEPBEAM ROND FRONT HALFCIRKELVORMIGE VERSTROOIING	
RBEZSLOTB	ZWART	STEPBEAM ROND FRONT LINEAIRE VERSTROOIING	
RBEZSLOTWS	SATIJN CHROOM	STEPBEAM ROND FRONT LINEAIRE VERSTROOIING	
RBEZSLOTW	WIT	STEPBEAM ROND FRONT LINEAIRE VERSTROOIING	
SBEZCIRCLEB	ZWART	STEPBEAM VIERKANT FRONT CIRKELVORMIGE VERSTROOIING	
SBEZCIRCLES	SATIJN CHROOM	STEPBEAM VIERKANT FRONT CIRKELVORMIGE VERSTROOIING	
SBEZCIRCLEW	WIT	STEPBEAM VIERKANT FRONT CIRKELVORMIGE VERSTROOIING	
SBEZHIRCLEB	ZWART	STEPBEAM VIERKANT FRONT HALFCIRKELVORMIGE VERSTROOIING	

TOEBEHOREN	KLEUR	OMSCHRIJVING	
SBEZHRCIRCLES	SATIJN CHROOM	STEPBEAM VIERKANT FRONT HALFCIRKELVORMIGE VERSTROOIING	
SBEZHRCIRCLEW	WIT	STEPBEAM VIERKANT FRONT HALFCIRKELVORMIGE VERSTROOIING	
SBEZSLOTB	ZWART	STEPBEAM VIERKANT FRONT LINEAIRE VERSTROOIING	
SBEZSLOTWS	SATIJN CHROOM	STEPBEAM VIERKANT FRONT LINEAIRE VERSTROOIING	
SBEZSLOTW	WIT	STEPBEAM VIERKANT FRONT LINEAIRE VERSTROOIING	



Inbouw Wandmontage alleen.



Alleen voor binnengebruik.



Bescherming tegen het stof en tegen de projecties van water.



Bescherming tegen een impact-energie van 0,50 Joule.



Product met hoofdisolatie, met een apparaat dat alle metalen delen die toegankelijk zijn met de beschermingsleiding verbindt.



Gatdiameter voor de armatuur in te voegen. (45mm)



CE gekeurd.



Kleurweergave-index >90.



LED-specificaties.



Fotobiologisch risico RG1



Getest bij 650°.



Voeding inbegrepen.




Het product is dimbaar.




5 jaar garantie.



Fotometrische curve beschikbaar op de website: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)



Driver vervangbaar door elektriciens.



LED vervangbaar door elektriciens.

