


SWEET RD A

- Downlight encastré rond fixe.
- Asymétrique.
- Réflecteur basse luminance.
- Fixation par ressorts.
- Double bornier automatique.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur fin de phase.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
DO450WW49	BLANC MAT - CHAMPAGNE	COMPOSITE	AC 230V	DC 120mA 54V	8W	3000K	650 Lm	487 Lm
DO450NW53	BLANC MAT - ARGENT	COMPOSITE	AC 230V	DC 120mA 54V	8W	4000K	700 Lm	525 Lm



BLANC MAT - CHAMPAGNE

BLANC MAT - ARGENT



Montage au plafond en encastré uniquement.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre les poussières et contre les projections d'eau.



Protection contre une énergie de choc de 0,20 Joule.



Produit dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée.



Diamètre de percement pour insérer le luminaire. (68mm)



Homologation CE.



IRC>90



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



UGR inférieur à 19.



Risque photobiologique RG1



Testé à 650°.



Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un isolant.



Alimentation incluse.



A connecter à une alimentation Led en courant constant de 120mA DC.



Le produit est dimmable.



Garantie 5 ans.





Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com