


TATIO 4


- Projector voor buitenverlichting.
- Geleverd met 1.00m kabel.
- Niet dimbare omvormer geïntegreerd in het toestel.


Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig G.





CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
OU17605	ZWART	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	100W	4000K	10500 Lm	8968 Lm


TOEBEHOREN	KLEUR	MATERIAAL	OMSCHRIJVING	
OU19905	ZWART	GEGOTEN ALUMINIUM	TATIO 2/3/4 OPTIONEEL GRONDPIN	
OU24205	ZWART	GEGOTEN ALUMINIUM	TATIO 1/2/3/4 WAND BEVESTIGING 50cm	
OU24904	ZWART	INOX 304	TATIO 4 BEVESTIGINGSBEUGEL INOX 304	
OU48405			VERBINDINGSSTUK 2PIN IP68	
OU48505			VERBINDINGSSTUK 3PIN IP68	


 Wandmontage alleen.


 Alleen op de grond monteren.


 Buitengebruik.


 IP65 Stofdicht. Bescherming tegen waterstralen.

 IK08 Weerstand : 5 Joules.


 Product met hoofdisolatie, met een apparaat dat alle metalen delen die toegankelijk zijn met de beschermingsleiding verbindt.


 Verticale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 170°.


 Lichtbundel 120°.

 CE gekeurd.

 CRI >70

 LED L70B50 50.000h LED-specificaties.

 RG1.

 650° Getest bij 650°.




Voeding inbegrepen.




3 jaar garantie.



Fotometrische curve beschikbaar op de website: www.indigo-lighting.com



Niet-ervangbare driver.



LED vervangbaar door elektricien.