


# TILT 2

- Runder Bodeneinbauspot mit einstellbarer Lichtquelle.
- Klarer Glassdiffusor.
- Belastbar bis 2000 kg (maximal 24 km/h).
- Edelstahl 316 für Küstengebiete.
- Einbauhülse und 1m H05RN-F Kabel (3x1.0mm<sup>2</sup>) im Lieferumfang enthalten.
- Dimmbarer Konverter im Gerät integriert.
- Kompatibel mit Phasen- und Phasenabschnittsdimmer.
- Wasserdichte Anschlussbox separat bestellen.

Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit E energieeffizient.



CODE	MATERIAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
GLTMS147T30	EDELSTAHL 316	AC 230V	12W	3000K	1400 Lm	1200 Lm



ZUBEHÖR	BESCHREIBUNG
JB5	IP68 PARALLELE ANSCHLUSSBOX MIT GEL



Nur für Einbau auf den Grund montieren.



Innen- und Außengebrauch.



Völlig gegen Staub geschützt. Geschützt gegen die Nachfolgen bei zeitweiligen Untertauchen.



Schutz gegen eine Stoßenergie von 5 Joule.



Beleuchtung mit Hauptisolierung, mit einem Gerät welches alle seine Metallteile die zugänglich sind mit dem Schutzleiter verbindet.



Vertikale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 25°.



CE Genehmigung.



Farbwiedergabeindex >80.



Photobiologisches Risiko RG1



Stromversorgung einbegriffen.



Das Produkt ist dimmbar.






Regelmäßig mit einem geeigneten Produkt reinigen um Korrosion zu vermeiden. Kein Beizmittel oder Schleifmittel verwenden.



5 Jahre Garantie.



Driver nicht austauschbar.



Lichtquelle nicht austauschbar.