


TILT 2

- Ronde grondspot met verstelbare lichtbron.
- Helder glazen diffuser.
- Brijdbaar, bestand tegen 2000 kg (max. 24 km/u).
- RVS 316 voor kustgebieden.
- Inbouwpot en 1m H05RN-F kabel (3x1.0mm²) meegeleverd.
- Ingebouwde dimbare omvormer in het armatuur.
- Verenigbaar met fase aansnijding of fase afsnijdingsdimmer.
- Waterdichte aansluitdoos afzonderlijk te bestellen.

Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig E.



CODE	MATERIAAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
GLTMS147T30	INOX 316	AC 230V	12W	3000K	1400 Lm	1200 Lm



TOEBEHOREN

OMSCRIJVING

JB5

IP68 PARALLELE AANSLUITDOOS MET GEL



Alleen op de grond in inbouw monteren.



Binnen en buiten gebruik.



Volkomen beschermd tegen het stof. Beschermd tegen de gevolgen van een tijdelijke onderdamping.



Bescherming tegen een impact-energie van 5 Joule.



Product met hoofdisolatie, met een apparaat dat alle metalen delen die toegankelijk zijn met de beschermingsleiding verbindt.



147



25°

Verticale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 25°.



34°



CE gekeurd.



>80

Kleurweergave-index >80.



L70
50,000h



RG1

Fotobiologisch risico RG1



Voeding inbegrepen.



DIM

Het product is dimbaar.



BUITEN


GRONDSPOTS



Inox 316. Regelmatig reinigen met een aangepast product om corrosie te voorkomen.
Geen bijtend vloeistof of schurende materialen gebruiken.



5 jaar garantie.



Niet-vervangbare driver.



Niet-vervangbare lichtbron.