INDIGO LIGHTING

TRIA

- Suspension décorative.
- Livrée avec câble d'alimentation textile noir (réglable 2m max).
- Dimmable.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.
- Optiques TR14766 20° ou TR14866 40° et accessoires à commander séparément.
- La référence SU13230 est toujours nécessaire pour chaque utilisation de SU13330 et SU13458.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	Nominal Lumen	System Lumen
SU13121	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	19W	3000K	2000 Lm	1770 Lm
SU13116	NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	19W	3000K	2000 Lm	1770 Lm
SU13188	CUIVRE BROSSE	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	19W	3000K	2000 Lm	1770 Lm

BLANC MAT

NOIR

CUIVRE BROSSE

ACCESSOIRES	COULEUR	DESCRIPTION	
TR14766	CHROME	OPTIQUE 11/17/20°	
TR14866	CHROME	OPTIQUE 30/35/40°	
SU13230	NOIR	BAGUE	
SU13330	NOIR	GRILLE NID D'ABEILLE	
SU13458	TRANSPARENT	VERRE CLAIR	

Montage en suspension.

Usage intérieur uniquement.

IP 20 — Protection contre la pénétration de corps supérieurs à 12mm. Sans protection contre l'eau.

IK 02 — Résistance : 0,23 Joule.

Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.

60° — Faisceau 60°.

CE — Homologation CE.

CRI >80 — IRC>80

LED L80B10 50.000h — "Durée de vie" des moteurs de lumière.

UGR <19 — UGR inférieur à 19.

RG1 — RG1.

850° — Testé à 850°.

LED 230V — Luminaire équipé d'un module LED en 230V.

DIM — Le produit est dimmable avec la majorité des dimmers. Vérifiez la compatibilité avec l'installation.

5 — Garantie 5 ans.

@ — Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com