


# UL030

- Spot mural pour éclairage extérieur.
- Versions inox 316 pour les zones côtières.
- 3m de câble H05RN-F fourni (diamètre 6mm).
- Convertisseur 700mA (montage à distance) à commander séparément.
- Boîte de raccordement étanche à commander séparément.

Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique E.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	DC	LED	T° (K)	System Lumen	α
UL030DNBX27	INOX 316	INOX 316	DC 700mA 6,5V	4,6W	2700K	470 Lm	12°
UL030DNBX30	INOX 316	INOX 316	DC 700mA 6,5V	4,6W	3000K	480 Lm	12°
UL030DNBX40	INOX 316	INOX 316	DC 700mA 6,5V	4,6W	4000K	490 Lm	12°
UL030ANAX27	LAITON	LAITON	DC 700mA 6,5V	4,6W	2700K	470 Lm	12°
UL030ANAX30	LAITON	LAITON	DC 700mA 6,5V	4,6W	3000K	480 Lm	12°
UL030DWBX27	INOX 316	INOX 316	DC 700mA 6,5V	4,6W	2700K	470 Lm	40°
UL030DWBX30	INOX 316	INOX 316	DC 700mA 6,5V	4,6W	3000K	480 Lm	40°
UL030DWBX40	INOX 316	INOX 316	DC 700mA 6,5V	4,6W	4000K	490 Lm	40°
UL030BWBX27	NOIR	ALUMINIUM	DC 700mA 6,5V	4,6W	2700K	470 Lm	40°
UL030BWBX30	NOIR	ALUMINIUM	DC 700mA 6,5V	4,6W	3000K	480 Lm	40°
UL030AWAX27	LAITON	LAITON	DC 700mA 6,5V	4,6W	2700K	470 Lm	40°
UL030AWAX30	LAITON	LAITON	DC 700mA 6,5V	4,6W	3000K	480 Lm	40°



INOX 316






LAITON



NOIR

## ACCESSOIRES DESCRIPTION

JB2	BOITE DE RACCORDEMENT SERIE 3 SORTIES IP68	
JB4	BOITE DE CONNEXION SERIE AVEC GEL IP68	
JB6	CONNECTEUR AVEC GEL IP68	
WCR275BLACK	CABLE H05RN-F 2x0,75mm² 1m	

CODE	Watt Max	PRI	SEC	INPUTS	OUTPUTS	Max Case T°	Max Amb. T°
PSIP70018W	2-18W	AC 230V	DC 700mA	1	1	85°C	50°C
PSIP70036W	18-36W	AC 230V	DC 700mA	1	1	85°C	50°C



Montage sur un mur ou un plafond.



Montage sur le sol uniquement.



Usage extérieur.



Totalement protégé contre les poussières. Protégé contre les effets prolongés de l'immersion sous pression à 2m.



Produit alimenté sous une très basse tension de sécurité (T.B.T.S) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif).



Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de 360°.



Orientation horizontale possible du luminaire pour un maximum de 360°.



Homologation CE.



Indice de rendu des couleurs >80.



"Durée de vie" des moteurs de lumière.




Alimentation non incluse.



A connecter à une alimentation Led en courant constant de 700mA DC.



Garantie 7 ans.



LED non remplaçable.