









CODE	COULEUR	KLEUR	FARBE	AC	LED	T° (K)	LED Lumen
DO42305	NOIR MAT	MAT ZWART	SCHWARZ MATT	AC 230V	7W	2700-3000-4000-6000K	750 Lm (4000K)
DO42330	BLANC MAT + NICKEL SAT.	MAT WIT + NICKEL SAT.	WEISS MATT+NICKEL SAT.	AC 230V	7W	2700-3000-4000-6000K	750 Lm (4000K)
DO42338	ANTHRACITE ANODISE	GEANODISEERD ANTRAC.	ELOXIERTES ANTHRACIT	AC 230V	7W	2700-3000-4000-6000K	750 Lm (4000K)
DO42339	TITANE	TITAN	TITAN	AC 230V	7W	2700-3000-4000-6000K	750 Lm (4000K)
DO42343	TUNGSTENE	TUNGSTEN	WOLFRAM	AC 230V	7W	2700-3000-4000-6000K	750 Lm (4000K)

F Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique F.

D Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit F energieeffizient.

N Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig F.

E This product contains 1 light source(s) of energy efficiency F.

F	N	D	E
 Montage au plafond en encastré uniquement.	Inbouw Plafondmontage alleen.	Nur für Deckeneinbaumontage.	Recessed ceiling mounting only.
 Usage intérieur uniquement.	Alleen voor binnengebruik.	Nur für den Innenbereich.	Indoor use only.
 Etanchéité aux poussières. Protection contre les jets d'eau.	Stofdicht. Bescherming tegen waterstralen.	Staubdicht. Schutz gegen Wasserstrahlen.	Protected against the ingress of dust. Protected against jets of water.
 Résistance : 0,70 Joule.	Weerstand : 0,70 Joule.	Widerstand : 0,70 Joule	Resistance : 0,70 Joule
 Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.	Product met hoofdisolatie, met een apparaat dat alle metalen delen die toegankelijk zijn met de beschermingsleiding verbindt.	Beleuchtung mit Hauptisolierung, mit einem Gerät welches alle seine Metallteile die zugänglich sind mit dem Schutzleiter verbindet.	Earth wire . Fixture equipped with primary insulation only.
 Diamètre de perçement pour insérer le luminaire. (70mm)	Gatdiameter voor de armatuur in te voegen. (70mm)	Durchmesser der Bohrung für die Leuchte. (70mm)	Hole cut to insert luminaire (70mm)
 Faisceau 55°.	Lichtbundel 55°.	Strahlwinkel 55°.	Beam 55°.
 Homologation CE.	CE gekeurd.	CE Genehmigung.	Product in conformity CE.
 Température de couleur à sélectionner.	Keuze van kleurtemperatuur.	Wahl der Farbtemperatur.	4 CCT.
 RG0.	RG0.	RG0.	RG0.
 Conforme à la réglementation thermique en vigueur. (France)	Voldoet aan de toepasselijke thermische voorschriften. (Frankrijk)	Entspricht den geltenden thermischen Vorschriften. (Frankreich)	In compliance with current thermal regulation. (France)
 Testé à 650°.	Getest bij 650°.	Getestet bei 650°.	Test on 650°.
 Le produit peut être recouvert après montage par un isolant déroulé.	De armatuur kan na de installatie bedekt worden door een isolatie (niet ingespoten).	Das Produkt kann nach der Installation abgedeckt werden durch eine Isolation (Ausser geblasene Isolierung).	Product can be covered after installation with insulation. (not blown)
 Montage sur surfaces inflammables.	Opstelling toegelaten op ontvlambaar materiaal.	Montage auf brennbare Oberflächen erlaubt.	Suitable for installation on normally flammable surfaces.
 Attention ! Risque d'électrocution. Extinction de la source électrique avant chaque manipulation.	Let op gevaar voor elektrocuteren. Afsluiten van de stroom voor iedere manipulatie.	Achtung Gefahr eines elektrischen Schlags. Stromquelle abschliessen bevor jede Manipulation.	Attention! Risk of electric shock. Switch off before any intervention on the luminaire.
 Luminaire équipé d'un module LED en 230V.	Verlichtingstoestel voorzien met een 230V LED module.	Leuchte mit LED-Modul 230V.	Luminaire with a 230V LED module.
 Dimmable.	Dimbaar.	Dimmbar.	Dimmable.
 Garantie 3 ans.	3 jaar garantie.	3 Jahre Garantie.	3 years warranty.
 L'appareil doit être éliminé dans des centres de ramassage spécialisés.	Het toestel moet worden afgevoerd in een speciale collectie centra.	Das Gerät muss von einer speziellen Sammelstelle entsorgt werden.	Luminaire must be disposed in specialized collection center.
 Driver non remplaçable.	Niet-ervangbare driver.	Driver nicht austauschbar.	Non-replaceable control gear.
 LED remplaçable par un électricien.	LED vervangbaar door elektricien.	LED von einem Elektriker austauschbar.	Replaceable LED light source by an electrician.

<p> • Toutes les sources de chaleur (ampoules, transformateurs, convertisseurs, ...) doivent obligatoirement être suffisamment espacées et ventilées pour empêcher l'incendie. Veuillez nous contacter lors de cas particulier de montage.</p> <p>• Ce document doit être conservé pendant toute la durée de vie du produit.</p> <p>• Le produit ne sera ni échangé, ni repris en cas d'erreur de montage.</p> <p>• INDIGO se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.</p> <p>Le luminaire doit être monté et installé par un professionnel et il sert uniquement à éclairer.</p>	<p>• Alle warmtebronnen (lampen, transformatoren, omvormers, ...) moeten voldoende worden geventileerd en op een voldoende afstand zijn om de brand te voorkomen. Neem contact met ons op in geval van speciale montage.</p> <p>• Dit document moet worden bewaard voor de hele levensduur van het product.</p> <p>• Het product wordt nog terug genomen, nog vervangen bij foutieve installatie.</p> <p>• INDIGO behoudt zich het recht om specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.</p> <p>De armatuur moet worden gemonteerd en geïnstalleerd door vakmensen en dient alleen om te verlichten.</p>	<p>• Alle Wärmequellen (Lampen, Transformatoren, Umformer, ...) müssen ausreichend belüftet sein und einen genügenden Abstand haben um das Feuer zu verhindern. Bitte kontaktieren Sie uns bei einer speziellen Montage.</p> <p>• Dieses Dokument muss für die ganze Lebensdauer des Produkts aufbewahrt</p> <p>• Das Produkt wird weder zurückgenommen noch umgetauscht bei falscher Installation.</p> <p>• INDIGO behält das Recht für Spezifikationen, ohne vorherige Ankündigung, zu ändern.</p> <p>Die Leuchte darf nur von Fachleuten montiert und installiert werden und dient nur zur Beleuchtung.</p>	<p>• All heat source (bulbs, transformers, converters, ...) are required to be sufficiently spaced and ventilated to prevent the fire. Please contact us in case of special installation.</p> <p>• This document must be kept for the all lifetime of the product.</p> <p>• The product can't be returned or exchanged following to installation error.</p> <p>• INDIGO reserve the right to modify specifications without prior notice.</p> <p>The fixture should be assembled and installed by professionals and used only to illuminate.</p>
---	--	---	--

