

CODE	COULEUR	KLEUR	FARBE	COLOR	AC	DC	TOTAL Power	T° (K)	LED Lumen	SYSTEM Lumen
DO56405	NOIR MAT	MAT ZWART	SCHWARZ MATT	MATT BLACK	AC 230V	DC 180mA 36V	7,5W	2700/3000/4000K	740Lm(4000K)	505Lm(4000K)
DO56430	BLANC MAT	MAT WIT	WEISS MATT	MATT WHITE	AC 230V	DC 180mA 36V	7,5W	2700/3000/4000K	740Lm(4000K)	575Lm(4000K)
DO56449	BLANC MAT-CHAMPAGNE	MAT WIT-CHAMPAGNE	WEISS MATT-CHAMPAGNE	MATT WHITE-CHAMPAGNE	AC 230V	DC 180mA 36V	7,5W	2700/3000/4000K	740Lm(4000K)	575Lm(4000K)
DO56453	BLANC MAT-ARGENT	MAT WIT-ZILVER	WEISS MATT-SILBER	MATT WHITE-SILVER	AC 230V	DC 180mA 36V	7,5W	2700/3000/4000K	740Lm(4000K)	575Lm(4000K)
DO56481	BLANC MAT-NOIR	MAT WIT-ZWART	WEISS MATT-SCHWARZ	MATT WHITE-BLACK	AC 230V	DC 180mA 36V	7,5W	2700/3000/4000K	740Lm(4000K)	505Lm(4000K)

F : Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique F.
N : Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig F.

D : Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit F energieeffizient.
E : This product contains 1 light source(s) of energy efficiency F.

F :	N :	D :	E :
 Montage au plafond en encastré uniquement.	Inbouw Plafondmontage alleen.	Nur für Deckeneinbaumontage.	Recessed ceiling mounting only.
 Usage intérieur uniquement.	Alleen voor binnengebruik.	Nur für den Innenbereich.	Indoor use only.
 Produit alimenté sous une très basse tension de sécurité (T.B.T.S) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif).	Product aangedreven door een laag voltage (SELV) die niet groter is dan 50V (AC RMS).	Produkt geliefert mit einer niedrigen Spannung (SELV) die 50 V nicht überschreitet (RMS AC).	Product can be connected to low-voltage systems. A safety extra low voltage luminaire in which voltages higher than those of SELV are not generated.
 Diamètre de perçement pour insérer le luminaire. (68mm)	Gatdiameter voor de armatuur in te voegen. (68mm)	Durchmesser der Bohrung für die Leuchte. (68mm)	Hole cut to insert luminaire (68 mm)
 IP 54	Protecion contre les poussières et contre les projections d'eau.	Bescherming tegen het siof en tegen de projecties van water.	Protected against dust. And protected against water spray.
 IK 02	Résistance : 0,23 Joule.	Weerstand : 0,23 Joule.	Resistance : 0,23 Joule
 Hauteur de faux-plafond minimum pour y inclure le luminaire.(80mm)	Minimale hoogte van het verlaagde plafond om de armatuur te bevestigen.(80mm)	Mindesthöhe der Zwischendecke, um die Leuchte anzubringen.(80mm)	Minimum ceiling height to insert luminaire. (80mm)
 Faisceau 60°.	Lichtbundel 60°.	Strahlwinkel 60°.	Beam 60°.
 CRI >90	Indice de rendu des couleurs >90.	Kleunweergave-index >90.	Colour rendering index >90.
 UGR <19	UGR inférieur à 19.	UGR lager dan 19.	UGR below 19.
 RG1	Risque photobiologique RG1.	Fotobiologisch risico RG1.	Photobiological risk RG1.
 650°	Testé à 650°.	Getestet bij 650°.	Test on 650°.
 2700K 3000K 4000K	Température de couleur à sélectionner.	Keuze van kleurtemperatuur.	Selectable colour temperature.
 Driver ou source de remplacement disponibles séparément.	Vervangende drive of bron is apart verkrijgbaar.	Ersatztreiber oder Lichtquelle separat erhältlich.	Replacement source or driver available separately.
 CE	Homologation CE.	CE gekeurd.	Product in conformity CE.
 Le produit peut être recouvert après montage par un isolant déroulé.	De armatuur kan na de installatie bedekt worden door een isolatie(niet ingespoten).	Das Produkt kann nach der Installation abgedeckt werden durch eine Isolation (Ausser geblasene Isolierung).	Product can be covered after installation with insulation.(not blown)
 Montage sur surfaces inflammables.	Opstelling toegelaten op ontvlambaar materiaal.	Montage auf brennbare Oberflächen erlaubt.	Suitable for installation on normally flammable surfaces.
 Ne pas fixer le faisceau lumineux, au risque d'abîmer les yeux.	Kijk niet in de lichtbundel, het risico van beschadiging van uw ogen bestaat.	Blicken Sie nicht direkt in den Lichtstrahl, das Risiko einer Beschädigung Ihrer Augen besteht.	Do not stare into beam with eyes. Risk of damaging your eyes.
 Attention ! Risque d'électrocution. Extinction de la source électrique avant chaque manipulation.	Let op gevaar voor elektrocuteren. Afsluiten van de stroom voor iedere manipulatie.	Achtung Gefahr eines elektrischen Schlags. Stromquelle abschliessen bevor jede Manipulation.	Attention! Risk of electric shock. Switch off before any intervention on the luminaire.
 Alimentation incluse.	Voeding inbegrepen.	Stromversorgung einbegriffen.	Power supply included.
 Le produit est dimmable avec la majorité des dimmers. Vérifiez la compatibilité avec l'installation.	Het product is dimbaar met de meeste dimmers. Controleer de compatibiliteit met de installatie.	Das Produkt ist mit den meisten Dimmern dimmbar. Überprüfen Sie die Kompatibilität mit der Installation.	The product is dimmable with most of dimmers models Check the compatibility with installation.
 5	Garantie 5 ans.	5 Jahre Garantie.	5 years warranty.
 L'appareil doit être éliminé dans des centres de ramassage spécialisés.	Het toestel moet worden afgevoerd in een speciale collectie centra.	Das Gerät muss von einer speziellen Sammelstelle entsorgt werden.	Luminaire must be disposed in specialized collection center.




LED remplaçable par un électricien.

LED vervangbaar door elektricien.

LED von einem Elektriker austauschbar.

Replaceable LED light source by an electrician.



Driver remplaçable par un électricien.

Driver vervangbaar door elektricien.

Driver von einem Elektriker austauschbar.

Replaceable control gear by an electrician.



• Toutes les sources de chaleur (ampoules, transformateurs, convertisseurs, ...) doivent obligatoirement être suffisamment espacées et ventilées pour empêcher l'incendie. Veuillez nous contacter lors de cas particulier de montage.

• Ce document doit être conservé pendant toute la durée de vie du produit.

• Le produit ne sera ni échangé, ni repris en cas d'erreur de montage.

• INDIGO se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Le luminaire doit être monté et installé par un professionnel et il sert uniquement à éclairer.

• Alle warmtebronnen (lampen, transformatoren, omvormers, ...) moeten voldoende worden geventileerd en op een voldoende afstand zijn om de brand te voorkomen. Neem contact met ons op in geval van speciale montage.

• Dit document moet worden bewaard voor de hele levensduur van het product.

• Het product wordt nog terug genomen, nog vervangen bij foutieve installatie.

• INDIGO behoudt zich het recht om specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

De armatuur moet worden gemonteerd en geïnstalleerd door vakmensen en dient alleen om te verlichten.

• Alle Wärmequellen (Lampen, Transformatoren, Umformer, ...) müssen ausreichend belüftet sein und einen genügenden Abstand haben um das Feuer zu verhindern. Bitte kontaktieren Sie uns bei einer speziellen Montage.

• Dieses Dokument muss für die ganze Lebensdauer des Produkts aufbewahrt

• Das Produkt wird weder zurückgenommen noch umgetauscht bei falscher Installation.

• INDIGO behält das Recht für Spezifikationen, ohne vorherige Ankündigung, zu ändern.

Die Leuchte darf nur von Fachleuten montiert und installiert werden und dient nur zur Beleuchtung.

• All heat source (bulbs, transformers, converters, ...) are required to be sufficiently spaced and ventilated to prevent the fire. Please contact us in case of special installation.

• This document must be kept for the all lifetime of the product.

• The product can't be returned or exchanged following to installation error.

• INDIGO reserve the right to modify specifications without prior notice.

The fixture should be assembled and installed by professionals and used only to illuminate.

